



J. Helmke & Co.
 Garvensstraße 5
D - 30519 Hannover
 Tel. +49 (0) 511 / 87 03-0
 Fax +49 (0) 511 / 86 39 30
 e-mail: helmke@helmke.de
 Internet: <http://www.helmke.de>

Трёхфазные двигатели с короткозамкнутым ротором во взрывозащищенном исполнении

Высоковольтные серии DDOR (EExd II CT4) и DEDOR (EExde II CT4)

Серии двигателей Helmke обеспечивают надёжность и безопасность.



Двигатели с короткозамкнутым ротором	Область применения	
Мощность: 200 - 1200 кВт	2 - 4 полюсные	насосы, компрессоры, воздуходувки
Мощность: 3000 - 750 об/мин	6 - 8 полюсные	вентиляторы
Напряжение: 3000 - 11000 В		
Степень защиты: IP 55		
Способ охлаждения: IC 0141		
Конструктивное исполнение: B3		

Конструктивные особенности двигателей со способом охлаждения IC 0141

- Жесткая, прочная станина с наружным и внутренним ребрением для оптимального рассеивания тепла





J. Helmke & Co.

Garvensstraße 5

D - 30519 Hannover

Tel. +49 (0) 511 / 87 03-0

Fax +49 (0) 511 / 86 39 30

e-mail: helmke@helmke.de

Internet: <http://www.helmke.de>

- Надежная конструкция подшипников
- Система изоляции на основе вакуум-нагнетательной пропитки
- Лобовые части обмотки устойчивы к воздействию нагрузок, возникающих от остаточного магнетизма любой величины и фазности при автоматическом повторном включении

