



J. Helmke & Co.
Garvensstraße 5
D - 30519 Hannover
Tel. +49 (0) 511 / 87 03-0
Fax +49 (0) 511 / 86 39 30
e-mail: helmke@helmke.de
Internet: <http://www.helmke.de>

Высоковольтные двигатели с короткозамкнутым ротором серии ДКК.

Серии двигателей Helmke обеспечивают надёжность и безопасность.

Двигатели с короткозамкнутым ротором

Область применения

Мощность: 400-9000 кВт

насосы | воздуходувки |
высокопроизводительные
компрессоры

Скорость вращения: 3000-250 об/мин

Напряжение: 3000-11000 В


Степень защиты: IP 54

Способ охлаждения: IC 0161

Конструктивное исполнение: ВЗ

Модульная серия ДКК компании Helmke

- Чрезвычайно прочная, жесткая сварная станина
- Изоляция обмотки статора и ротора класса F (вакуум-нагнетательная пропитка), в тропическом исполнении, устойчивая к воздействию влаги, химически агрессивных сред, а также перенапряжений, возникающих при работе с вакуумным выключателем





J. Helmke & Co.
Garvensstraße 5
D - 30519 Hannover
Tel. +49 (0) 511 / 87 03-0
Fax +49 (0) 511 / 86 39 30
e-mail: helmke@helmke.de
Internet: <http://www.helmke.de>

- Модульная базовая конструкция
- Изменение способа охлаждения посредством замены охладителя
- Базовая конструкция с нераздельным, сплошным (не полым) валом
- Двухконтурная система вентиляции с интенсивным охлаждением лобовых частей обмотки

Диапазон серии ДКК

